

I-TRAP 50E



可分离型壁挂式苍蝇捕捉器
有效使用面积 50-80m²



I-TRAP 50E

i-trap 50E 壁挂式产品

得益于可分离式结构设计, i-trap 50E 适合在家庭, 办公室, 商店和饭店等场合使用。本产品可以采用壁挂式安装。独立的安装定位条可以让产品的安装和维护更加轻松便捷。i-trap 50E采用透明的前置网窗设计, 产品外壳由耐久型ABS塑料和白色粉末喷涂处理钢板构成。一旦飞虫进入i-trap, 它们将被牢牢地粘在安置在机器中间的粘虫板上。

i-trap 50E 集便捷的维护、现代感的设计、高效的捕虫能力于一身。

让您选择i-trap 50E 的十个理由:

- 1) 本产品可以采用壁挂式安装方式。
- 2) 透明的网窗设计提高产品诱捕功效而且易于拆装。
- 3) 粘虫板独立安装在灯管后面, 与灯管互不相连。
- 4) 位于产品的核心位置的, 是最强效的UV-A灯管: 特别为Alcochem提供的Philips 长效UV-A灯管可以确保两年时间的高效率使用。Philips 长效灯管采用有针对性的设计, 以使输出光线符合苍蝇的视觉特性。
- 5) 有效使用面积可以达到 50m²。
- 6) 易于对灯管、粘虫板等进行直接的维护。
- 7) 本产品符合ISO 9001、RoHS以及CE标准, 并符合HACCP要求。
- 8) 独特的吸引式网罩不但增加了产品整体的美感, 同时也将产品诱捕飞虫的效能较普通产品提高了30%。网罩可以确保飞虫自由飞进产品内部但是却让它们更难从产品里飞走。
- 9) i-trap50E产品装配一个高频电子镇流器, 这样不仅降低产品自身功率损耗而且免去启辉器的使用。本产品选用的电子镇流器可以发出高频光脉冲, 让飞虫无法分辨灯管发出的UV灯光与自然的UV光线, 增强灯管诱捕功效。
- 10) 机械部件提供一年质量保证。



技术参数



由Philips长效灯管提供强劲效能

有效使用面积	: 50-80 m ² 有效使用面积
光源	: 2 x 15 瓦防爆保护Philips长效UV-A灯管
UV 灯管类型	: UV-A灯管, 通过RoHS认证
电源	: 220-240V/50-60Hz
捕捉方式	: 依靠高效粘蚊板捕捉飞虫
功率	: 32 瓦
重量	: 4 公斤
材质	: 金属外壳
防水防尘等级	: IP 20
质量保证	: 一年内返厂维修
制造标准	: 符合IEC 60.335-259 灭虫器标准
灯管使用寿命	: 17,500 小时 (*)
产品尺寸(长x宽x高)	: 470 x 325 x 100 mm
CE认证	: 通过CE认证
安装位置	: 墙壁安装
电源线和电源线插头	: 包含在产品包装中
包装	: 纸盒包装
说明书	: 内附英文说明书
产品维护	: 产品维护无需使用特殊工具



asimpleswitch.com

(*) 长效灯管使用17500小时后仍然可以发出相当于初始强度75%的UV-A光线

信息咨询: 瑞力(深圳) 环境科技有限公司 www.realitysz.com szx@realitysz.com